

Wichtige Abmessungen

von Komponenten an alten Tauchgeräten

Bitte ergänzen mit Email an lothar.seveke@historische-tauchergesellschaft.de

Durchmesser **Flutterventile** an Mundstücken und Ausatemstutzen:

| | | |
|------------------------------|-------|---------------------|
| Medi Nixe 711 | 23 mm | |
| Medi 713 | 24 mm | |
| Medi Hydromat Standard | 30 mm | |
| Dräger Monomat, Duomat | 30 mm | gebogenes Mundstück |
| USD-Mundstücke | 32 mm | |
| Spirotechnique-Mundstücke | 32 mm | |
| Medi Hydromat neues Mundst. | 34 mm | |
| VDH-Duckbill-Eliminator | 34 mm | |
| Dräger Monomat, PA61, Pa61/2 | 36 mm | gerades Mundstück |

Durchmesser **Hauptmembranen** 2-Schlauch-Regler

| | |
|----------------|--------|
| USD | 116 mm |
| Spirotechnique | 116 mm |
| Nemrod | 116 mm |
| MEDI | 118 mm |
| AVM | 120 mm |
| Saturn | 125 mm |
| Dräger | 128 mm |

Anschlüsse **Faltenschläuche**

| | |
|------------------|--------------------|
| MEDI 713 | 2x 22 mm |
| MEDI Hydromat | 2x 25 mm |
| Spirotechnique | 2x 25 mm |
| Kaiman | 2x 25 mm |
| Nemrod Snark III | 1x 25 mm, 1x 31 mm |
| USD | 1x 25 mm, 1x 38 mm |

Mitteldrücke von 2-stufigen 2-Schlauch-Reglern

| | |
|------------------|---------------------------|
| CG45/Aqualung | ? bar |
| USD | ? bar |
| MEDI Hydromat | 6 bar |
| Siebe&Gorman MKx | ? bar |
| Loosco | 4 bar |
| Nemrod Snark III | (200...20 bar) 8...12 bar |

2-Ohr-Klemmen für MD-Schläuche: 11 x 13 mm

Durchmesser **Membran 1. Stufe:** USD 35 mm
MEDI 39 mm

Noch mehr Abmessungen usw.: <https://seveke.de/tauchen/technik/1werte.htm>

(Unten kommt noch was.)

Nützliche Gewindemaße von Ernesto Critzmann:

